

- RÉTEGRENDEK -

R1 - padló -

| | |
|---|----------|
| - greslap+ragasztó vagy laminált parketta + alátétfilc + aljzatkiegyenlítés | 2,00 cm |
| - aljzatbeton | 5,00 cm |
| - PE fólia | 1 rtg. |
| - Austrotherm AT-N 100 | 15,00 cm |
| - Villas O-V 4 T/K bitumenes vízszigetelő lemez | 1 rtg. |
| - vasalt aljzat | 10,00 cm |
| - homokos kavics ágyazat | 15,00 cm |
| - termett talaj | |

R2 - meglévő földem -

| | |
|--------------------------------|----------|
| - páraáteresztő fólia | 1 rtg. |
| - Knauf Classic 039 üveg | 30,00 cm |
| - vályogfeltöltés | 7,00 cm |
| - borított gerendaföldem | 22,50 cm |
| - mennyezetvakolat nádszöveten | 2,50 cm |

R3 - meglévő tető -

| | |
|-------------------------------|---------|
| - Tondach csárdás cserépfedés | |
| - 50/30 cserépléc | 3,00 cm |
| - ellenléc | 3,00 cm |
| - tetőfólia | 1 rtg. |
| - szarufa | |

R4a - meglévő falazat -

| | |
|--|----------|
| - nemesvakolat | 0,50 cm |
| - Dryvit rendszerű EPS homlokzati hőszigetelés | 15,00 cm |
| - homlokzati kőporos vakolat | |
| - javított mészhabarc alapvakolat | |
| - vályogfalazat | 45,00 cm |
| - javított mészhabarc belső oldali vakolat | 2,00 cm |

R4b - meglévő falazat -

| | |
|--|----------|
| - nemesvakolat | 0,50 cm |
| - Dryvit rendszerű EPS homlokzati hőszigetelés | 15,00 cm |
| - homlokzati kőporos vakolat | |
| - javított mészhabarc alapvakolat | |
| - kisméretű téglafalazat | 38,00 cm |
| - javított mészhabarc belső oldali vakolat | 2,00 cm |

R5 - bővítés földem -

| | |
|--|----------|
| - páraáteresztő fólia | 1 rtg. |
| - szeglemezes tartó alsó öve | 20,00 cm |
| (közötte 2x15 cm Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés, egymásra merőlegesen fektetve) | |
| - párazáró fólia | 1 rtg. |
| - 50/30 párnafa | 3,00 cm |
| - gipszkarton álmennyezet | 2,50 cm |

R6 - bővítés tető -

| | |
|--|---------|
| - Tondach XXL Tangó+ cserépfedés, terrakotta | |
| - 50/30 cserépléc | 3,00 cm |
| (léctáv 25°.: 39,0 cm; 45°.: 42,5 cm) | |
| - 50/50 ellenléc | 5,00 cm |
| - Tondach Tuning Fol N tetőfólia | 1 rtg. |
| - szeglemezes tartó, méretezett | |

R7 - terasz -

| | |
|--|----------|
| - fagyálló, csúszásmentes, fertőtleníthető greslap | 2,00 cm |
| - vasalt aljzat | 17,00 cm |
| - szerelőbeton | 5,00 cm |
| - homokos kavics ágyazat | 15,00 cm |
| - termett talaj | |

R8 - járda -

| | |
|----------------------------|----------|
| - kisélemes térkő burkolat | 6,00 cm |
| - homokágyazat | 3,00 cm |
| - CKT aljzat | 10,00 cm |
| - homokos kavics ágyazat | 15,00 cm |
| - termett talaj | |



TEL.: +36-66/470-700 M.: +36-30/98-39-430

| | | | | |
|--|--|---|---------------|----------|
| ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: | ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: | MEGBÍZÓ | TERVFAJTA: | REVÍZIÓ |
| SÁNDOR GYULA É/1 04-0198 | NAGY ZSUZSANNA | FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ. | ENGEDÉLYEZÉSI | 00 |
| SAKTERVEZŐ (1): | SAKTERVEZŐ (2): | ÉPÍTETŐ | RAJZNÉV | RAJZSZÁM |
| BÁNFI ÁDÁM T-T-04-187 (STATIKA) | UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-2001 (ELEKTROMOS) | FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1 SZ. | RÉTEGRENDEK | E16 |
| SAKTERVEZŐ (3): | SAKTERVEZŐ (4): | PROJEKT | DÁTUM: | LÉPTÉK |
| SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247 (GÉPÉSZET) | NAGY ISTVÁN I-175/2018 (TÜZVÉDELEM) | BÖLCSE FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS UTCA 29 SZ. HRSZ.: 1406/4 | 2020.06.05. | 1:100 |