

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. rendeletének
módosításáról
(tervezet)

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályáról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. számú rendelet (továbbiakban R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:

„(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható: A belterületre készített SZ-1 jelű szabályozási tervvel (1. melléklet), kivéve a Vásártérre (3. melléklet), a Fürdő és környezetére készített (5. melléklet), a Klapka u-i sporttelepre (6. melléklet), a Kolozsvári utcára (7. melléklet) készített szabályozási tervek területét, ahol azok érvényesek. A külterületre készített SZ-2 jelű szabályozási tervvel (2. melléklet), kivéve a Csukakerti szérűskertre (8. melléklet), a Macskás majorra (9. melléklet), a Kunérhátra (10. melléklet) készített szabályozási tervek területét, ahol azok érvényesek.

A vásártér, Fürdő és környezete, Klapka u-i sporttelep, Kolozsvári utca, Csukakerti szérűskert, Macskási major és Kunérhát területére készített szabályozási tervek területén lévő régészeti érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazó 4. melléklet. Az állattartó létesítmények védőtávolságait a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

2. §

A R. 4. § helyébe a következők lépnek:

„4. §

(1) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében:

- a) Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből (termelő, szolgáltató) származó zaj megengedett egyenértékű A – hangszintje (dB) nappal (6-22 h)/éjjel (22-6 h):
ZÜ 1:45/35
ZÜ 2:50/40
ZÜ 3:60/50
- b) Belterületen a reálisan nem csökkenthető közlekedési zajártalmú térségekben az új beépítések, átépítések, felújítások a tényleges zajértékek tudomásul vételével, passzív zajvédelemmel történhetnek.
- c.) A közlekedésből származó zaj külterületen védőfásítással csökkentendő.
- d.) Az övezetek zajvédelmi kategóriába sorolása:
1. kategória ZÜ-1:ÜÜ-1, ÜÜ-2, KÜ-ST, KÜ-V1, KÜ-V2, KÜ-HO, VT-H,

2. kategória ZÜ-2:TV, Lke-1, Lf-1, Lf-2, FL-T, FL-TA, FL-SZ, FL-L, FL-K, FL-R, KG-1, Gksz-1, Gksz-2, KG-1, KÖ, IG-sz.

4. kategória ZÜ-3:IG-2, T-IG.

A többi övezetben a létesíteni kívánt épület funkciója és a körülmények mérlegelése alapján az I. fokú építési hatóság a szakhatóság bevonásával egyedileg állapítja meg a zajvédelmi határértéket.

(2) A levegő védelme érdekében

- a.) Az allergikus megbetegedéseket okozó fákat a közterületen fokozatosan le kell cserélni. Új, fasorok, védő zöldek telepítésekor allergiát okozó fajok nem alkalmazhatók.

(3) Hulladékgazdálkodás

- a.) A város belterületén kötelező a keletkezett kommunális hulladék intézményesített elszállítása, kötelező a közszolgáltatás igénybevétele. A település szilárd hulladék gyűjtése csak a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe történhet.
- b.) Lomtalanításról évente legalább egy alkalommal kell gondoskodni.
- c.) A település teljes területén, bármely építési övezetben a telek előtti közterületi sáv tisztántartása (pormentesítés, fűvágás, gyomnövények irtása) a telektulajdonos kötelezettsége.”

3. §

A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:

„(3) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:

beépítési mód	maximális beépítési %
Max. építménymagasság (m)	Min. kialakítható telekterület (m ²)

A maximális építménymagasság előtt esetleg szereplő kisebb magassági érték, mint minimális érték csak a főépítményre vonatkozik.”

4. §

A R. 5. §-a (4) és (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Valamennyi terület zöldterületére vonatkozó előírások az alábbiak:

- a.) Az alábbi fafajok bármilyen méretű egyedének kivágása engedélyköteles
- POPULUS ALBA (fehér nyár)
 - QUERCUS ROBUR „FASTIGIATA” (oszlopos tölgy)
 - QUERCUS ROBUR (kocsányos tölgy)
 - PLATANUS HUSPANICA (platán)
 - PRINUS CEERASIFEERA „NIGRA” vérszilva
 - AESCULUS SP (vadgesztenye)

- b.) Az a.) szerinti védett fafajok és bármilyen 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak a növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű – más módon és helyen véghez nem vihető – építési munka, illetve életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet.”

5. §

A R. 8. §, 8a. §-a és 8b. §-a helyébe a következők lépnek:

„8. §

- (1) A falusias lakóterületen a főépítményt a telek utcafront felőli első 40 méterében kell elhelyezni. Az állattartó épület és kifutójának létesítésekor betartandó védőtávolságait a 12. melléklet tartalmazza.
A hátsókert mérete 6,0 méter, kivéve a 30 m-nél kisebb mélységű telkeket, ahol 3,0 méter.
- (2) A területen nyeles telek nem alakítható ki.
A kialakítható telekméretnél kisebb már beépített telken a főépület bontása után új építhető a jelenlegi beépítettség mértékéig.
- (3) A területen csak magastetős épület (25-45 fokos hajlásszögű tetővel) építhető.
- (4) A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a szerint elhelyezhető épületek közül közösségi szórakoztató és sport építmények nem helyezhetők el a területen.
- (5) Telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el.
- (6) Megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,5, a zöldfelület legkisebb értéke 40%.

8/A. §

FL-T és FL-TA jelű építési övezet

- (1) Új telek min. 16 m x min. 50 m, min. 800 m² mérettel alakítható telek összevonás 36 m-es utcai szélességig megengedett.
- (2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%.
- (4) Főépítmény építmény magassága min. 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület min. 2,2 m, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti létesítmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális biztosíthatósága figyelembevételével, az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 2,5 m-re.
- (6) Az FL-TA jelű építési övezetnél a szabályozási terven jelölt beépítési határvonal mögötti telekterületen semmilyen építmény nem helyezhető el.

8/B. §

FL-SZ és FL-L jelű építési övezet

- (1) Új telek minimum 20 m x 50 m, minimum 1000 m², az FL-L építési övezetnél 1200 m².

- (2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) A megengedett legnagyobb beépítettség az FL-SZ építési övezetben 30%, az FL-L építési övezetben 25%.
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 25 m-re.”

6. §

A R. 8/C, 8/D, 8/E, 8/F §-sal egészül ki:

”8/C. §

FL-K jelű építési övezet

- (1) Új telek minimum 16 m x 50 m, minimum 800 m², telekösszevonás 30 m-es utcaszélességig megengedett.
- (2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%, de nem haladhatja meg az Sz-1 jelű szabályozási terven bejelölt beépítési vonal és az utcai telekhatár közötti területre számítva a 35%-os beépítettséget.
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 6,0 méter, egyéb épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 25 m-re.

8/D. §

FL-R jelű építési övezet

- (1) Új telek minimum 15 m x 35 m, minimum 600 m².
- (2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 25 m-re.

8/E. §

Lf-1 jelű építési övezet

- (1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m^2 , a telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter lehet.
- (2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 4,5 méter, maximum 6,5 méter, egyéb épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 25 m-re.

8/F. §

Lf-2 jelű építési övezet

- (1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m^2 , a legkisebb utcafronti szélesség 16 méter lehet.
- (2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
- (3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 méter, maximum 4,5 méter, egyéb épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
- (5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális értékének biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól legalább 25 m-re.”

7. §

A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:

- „(2) A terület az alábbi építési övezetekre tagozódik.
 KG-1 piaci övezet
 KG-2 kereskedelmi szolgáltató övezet
 G_{ksz-1} és G_{ksz-2} jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet
 IG-SZ jelű ipari gazdasági szolgáltató övezet”

8. §

A R. 10. § (4) c.) és d.) pontja helyébe a következők lépnek:

- „c.) Beépítettség max. 60%, zöldfelület minimum 20%
 d.) Építménymagasság minimum 3,0 m, maximum 5,5 méter”

9. §

A R. 10. § (6) c-f. pontja hatályát veszti, helyébe a következők lépnek:

- „c.) Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%
- d.) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület minimum 2,5 méter, maximum 5,0 méter
- e.) Teljes közművesítettség biztosítandó, környezetterhelési határérték ZÜ2
- f.) Szintterület mutató 2,0, zöldfelület minimum 20%”

10. §

A R. második 10a §-a helyébe a következők lépnek:

„10/B. §

G_{ksz-2} építési övezet

- (1) A területen parkolóház, egyházi, egészségügyi létesítmény nem helyezhető el. A területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, melyeknek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környezet lakóterületének határán a lakóterületre előírt határértéket.
- (2) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m², a területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, a telek beépítése előtt a terep legalább 30 cm-es feltöltéséről kell gondoskodni, és biztosítani kell az utca túloldalán lévő belvíztározóig a csapadékvíz elevezetést.
- (3) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni, az építési hely lehatárolása a következő:
 - előkert mérete 5,0 méter
 - oldalkert mérete 5,0 méter
 - hátsókert mérete 10,0 méter
- (4) A telek beépíthetősége maximum 60%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
- (5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter, minimum 3,0 méter. Az épületeket magastetővel kell kialakítani.
- (6) Terepszint alatti építmény elhelyezhető a zöldfelület minimális értékének figyelembevételével.”

11. §

A R. 10/C. §-sal egészül ki.

„10/C. §

IG-SZ jelű építési övezet

- (1) Telek méret minimum 30 m x 50 m, min. 1500 m²
- (2) Beépítés szabadon álló
 - előkert 5 méter
 - oldalkert 6 méter
 - hátsókert 6 méter
- (3) Beépítettség maximum 60%, zöldfelület minimum 20%
- (4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 m, maximum 7,0 m

- (5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni. Terepszint alatti létesítmény építhető úgy, hogy a zöldfelület minimális %-a biztosított legyen.
- (6) Környezetterhelési határérték ZÜ2.”

12. §

A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:

- „(2) Az ipari terület az alábbi övezetekre tagozódik:
 IG-2 meglévő ipari terület
 T-IG ipari telephelyek kialakítására kijelölt gazdasági terület
 IG-M jelű mezőgazdasági ipari építési övezet”

13. §

A R. 11. § (9) helyébe a következők lépnek:

- (9) Az IG-M a mezőgazdaság ipari jellegű telephelyek övezete. Ebben az övezetben a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással kapcsolatos tevékenységek számára létesíthetők épületek, műtárgyak és föld alatti létesítmények. Az övezetben a rendeltetészerű használathoz elengedhetetlen szociális létesítmények és szolgáltatási lakások létesíthetők:
- A telek csak min. 2.500 m² területtel alakítható ki.
 - Beépíthetőség max. 60 %.
 - Építménymagasság max. 6,5 m, amely a technológia függvényében változhat, de max. 20,0 m.
 - Az építményeket szabadonállóan kell elhelyezni a telekhatártól min. 10,0 m-es távolságra.
 - Zöldterületi fedettség min. 30 %, a zöldterület min. 50 %-a lombkoronával fedett legyen.
 - Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás keretében erről egyedileg intézkedik.

14. §

A R. 11. § (7) d.) helyébe a következők lépnek:

- „d.) Beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%”

15. §

A R. 11. § (13) d.) helyébe a következők lépnek:

- „d.) beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%”

16. §

A R. 12a. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:

„(3) Az építési hely behatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter
- oldalkert mérete 5,0 méter
- hátsókert mérete 10,0 méter”

17. §

A R. 12/B. §-sal egészül ki.

„12/B. §

Üü-2 jelű építési övezet

- (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m²
- (2) A telek beépítési módja szabadon álló
Az építési hely lehatárolása a következő:
 - előkert mérete 5,0 méter
 - oldalkert mérete 3,0 méter
 - hátsókert mérete 60 méter
- (3) A telek beépíthetősége maximum 25%, zöldfelület legkisebb mértéke 50%
- (4) Az épületek építménymagassága maximum 3,5 méter. Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.
- (5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
- (6) A területen csak magas tetős épület helyezhető el, minimum 25°-os maximum 45°-os tetőhajlásszöggel.”

18. §

A R. új 15. §-sal egészül ki.

„15. §

VT-H jelű különleges építési övezet

- (1) A területen csak a halászati hasznosítás – feldolgozás nélkül - számára szükséges építmények és műtárgyak helyezhetők el.
- (2) A telek tovább nem osztható, beépítése szabadon álló.
Az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 5 méter.
- (3) Beépítettség maximum 20%, zöldfelület minimum 50%
Építménymagasság max. 6,0 méter
- (4) Teljes közművesítésű terület, környezetterhelési határérték ZÜ-1.
- (5) Terepszint alatti létesítmény építhető a zöldfelület minimális értékének figyelembe vételével.”

19. §

A R. 18. §-sal egészül ki.

„18. §

K_{mg} jelű építési övezet

- (1) A terület mezőgazdasági üzemi terület.
- (2) A kialakítható telek legkisebb területe 2500 m²
- (3) A beépíthetőség maximum 40%, zöldfelület minimum 40%
- (4) Építménymagasság maximum 6,5 méter, ha a technológia feltétlen megkívánja max. 25 méter
- (5) A mezőgazdasági terület felől 6 méter szabadon hagyandó, mely területre legalább 1 fasor és 1 cserjesor telepítendő.”

20. §

A R. 19.§-sal egészül ki:

„19. §

KÜ-VI. jelű építési övezet

- (1) A vízművek ivóvízellátáshoz szükséges létesítményei helyezhetőek el.
- (2) A telek nem osztható.
- (3) Beépítés szabadon álló, az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 3 méter
- (4) Beépítettség max. 30%, zöldfelület minimum 40%”

21. §

A R. 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. §

K_{mf} jelű építési övezet

- (1) A terület megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Beépítés módja szabadon álló, megengedett legnagyobb beépítettség 40%, zöldfelület minimum 40%
- (3) Kialakítható legkisebb telekméret 2000 m²
- (4) Megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 méter
- (5) Mezőgazdasági területek felől a telken kettős fasor és cserjesor telepítendő
- (6) Beépítés előtt az érintett ingatlanok legalább 30 cm-es feltöltéséről kell gondoskodni.”

22. §

A R. 21. §-a elé az alábbi szöveg kerül:

**„Beépítésre nem szánt terület
Különleges területek”**

23. §

A R. 23. §-sal egészül ki:

„23. §

KÜ-H jelű övezet

- (1) Az övezet kommunális hulladéklerakó területe, mint hulladéklerakó csak a szeghalmi regionális hulladéklerakó üzembe helyezéséig működtethető.
- (2) A hulladéklerakó bezárását követően rekultivációt kell végrehajtani, utána hulladék átrakó-tömörítő üzem helyezhető el.”

24. §

A R. 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki:

„23/A. §

- (1) A KÜ-T a termelők számára kialakított övezet, benne csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények helyezhetők el.

23/B. §

- (1) A KÜ-KP övezete kegyeleti park, bezárt temető
- (2) Csak állagmegóvási munkák végezhetők.”

25. §

A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:

- „(2) A vízgazdálkodás övezetei az alábbiak:
 VT és V-1 természetes és mesterséges vízfolyások területe
 VT-K jóléti hasznosítási vízgazdálkodási terület
 VT-TERM természetvédelmi hasznosítású terület
 VT-HA halastavak övezete”

26. §

A R. 25. §-a előtt a „Beépítésre nem szánt területek” szövegrész törlésre kerül.

27. §

A R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következők lépnek:

- „(6) Az E-VÖ a védőerdő övezete, bennük épület nem helyezhető el, a rajtuk keresztül haladó termék-vezetékek védőterületén belüli tevékenység csak az üzemeltetővel egyeztetett módon történhet.”

28. §

A R. 25. § (7) a.) helyébe a következők lépnek:

- „a.)Csak 10 ha-t meghaladó területeken lehet épületet elhelyezni.”

29. §

A R. 25. § (8) a.) helyébe a következők lépnek:

„a.)Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni.”

30. §

A R. 25. § (9) b.) helyébe a következők lépnek:

„b.) Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni. Beépítettség max. 5%.”

31. §

A R. 26. §-a helyére a következők lépnek:

„26. §

(1) Az M-ÁM övezetében épületek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (X. 20.) Korm. rendelet 29. § (1), (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdése szerint helyezhető el.

a.) Lakóépület csak 6000 m²-t meghaladó telekterületen helyezhető el maximum

5,5 m-es építménymagassággal, gazdasági épület, ha a technológia feltétlen szükségessé teszi, maximum 25 m lehet.

b.) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni.

A beépítésre került terület határán legalább kettős fasor telepítendő.

(2) Az M-KM övezetben az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy a természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot az építési engedélyezésnél, mint szakhatóságot meg kell keresni.

(3) Az MK és M-GY övezetben az (1) bekezdés előírásai alkalmazandók azzal a különbséggel, hogy lakóépület már 3000 m²-t meghaladó ingatlanra is építhető.”

32. §

A R. 29. § (3) bekezdés helyébe a következők lépnek:

„(3) A 4. sz. mellékletben felsorolt helyrajzi számú területek régészetiileg érintettek, ezért az építési engedélyezés során a kulturális örökségvédelmi hatóságot az eljárásba be kell vonni.”

33. §

A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

34. §

A R. kiegészül a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sz. melléklettel.

Záró rendelkezések

35. §

A R. alábbi rendelkezései vesztek hatályukat jelen rendelet hatályba lépésével:

- R. 3. §-a
- 7. §-a
- 11. § (4, (5), (8), (10), (11) bekezdése
- 11. § (7) g.) és k.) pontja
- 11. § (13) g.) és k.) pontja
- 15. §-a
- 18. §-a
- 19. §-a
- 23. §-a
- 24. § (4) bekezdése
- 29. § (2) c.) és d.) pontja
- 30. § (1) b.) pontja

36. §

Ez a rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Füzesgyarmat, 2013. november 19.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Kihirdetve: